

# REMEZ

## AirCreator IONIZER

Руководство пользователя

RMC-411i





Мы благодарим вас за выбор AirCreator — интеллектуального гибридного комплекса для очищения, увлажнения и контроля качества воздуха внутри жилого пространства.



Мы сделали AirCreator умным внутри и удобным снаружи, создав интеллектуальные автоматические режимы работы, эффективную модульную систему фильтрации и эргономичный внешний интерфейс.

AirCreator глубоко очищает воздух от пыли и аллергенов в вашем доме, создает и поддерживает стабильный уровень влажности в пределах оптимальных для здоровья значений и непрерывно контролирует показатели температуры, влажности и чистоты воздуха.



Если у вас появятся вопросы по эксплуатации, обслуживанию, подключению устройства, мы всегда рядом. Просто оставьте заявку на обратную связь и специалисты клиентской заботы REMEZ свяжутся с вами в короткие сроки.

## Оглавление

Модульная система фильтрации	5	Управление через приложение	21
Элементы устройства	6	Push уведомления	22
Меры предосторожности	7	Управление через пульт	23
Правила безопасности	8	Управление через голосовой помощник Алиса	24
Подготовка к эксплуатации	10	Замена нижнего фильтра АО BLOCK	25
Способы управления	12	Обслуживание и замена аквафильтра AQ FILL	26
Сенсорный экран управления	13	Элементы модульной системы фильтрации	27
Пользовательский режим	14	Индикация   Значение	28
Автоматический режим очищения воздуха Ai Mode	16	Технические характеристики	31
Режим интеллектуального контроля уровня влажности HumiT-Smart	17	SensoStation	33
Ионизация	18	Показатели, измеряемые станцией SensoStation	34
Установка таймера	19		
Индикация уровня воды	20		

# Модульная система фильтрации

ОЧИЩЕНИЕ

АКВАФИЛЬТРАЦИЯ + УВЛАЖНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

**99,98%**

степень очищения воздуха

**40% 50% 60%**

интеллектуальное увлажнение  
и поддержание влажности

**2**

**МОДУЛЬ  
ВОДА**

Антибактериальное  
молекулярное  
увлажнение 360°.

**1**

**МОДУЛЬ  
ВОЗДУХ**

Очищение от пыли  
и аллергенов  
на 99,98%.




**3**

**IQ  
КОНТРОЛЬ**

Интеллектуальный  
контроль качества  
воздуха и поддержание  
комфортного уровня  
влажности HumiT-Smart.

Модульная система фильтрации

# Элементы устройства



\* Предустановлен в устройство.

\*\* В основной комплектации. Фильтры других типов есть в продаже.



Пульт управления



Умягчающий предфильтр FF BLOCK



Сетевой блок питания



Руководство пользователя, Правила гарантии

# Меры предосторожности


Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с данным руководством по эксплуатации устройства AirCreator.

Начало эксплуатации устройства подтверждает факт ознакомления со всеми пунктами правил, описанными в руководстве по эксплуатации. При несоблюдении и (или) нарушении правил эксплуатации гарантийные обязательства производителя могут считаться недействительными.



1. Устройство должно быть установлено строго вертикально. Для корректной работы воздухопроводов размещайте устройство так, чтобы все его стороны находились на расстоянии более 20 сантиметров от других объектов.



2. Перед перемещением устройства или его обслуживанием всегда отключайте его от электросети. Перед перемещением устройства нажмите кнопку , система запустит процесс быстрого осушения внутреннего резервуара, который длится 30 секунд. Это поможет избежать утечки воды во время наклона или опрокидывания при перемещении.



3. Не заливайте в бак воду теплее +40°C, — это может привести к поломке системы HumiT-Smart и повреждению внутренних элементов устройства.



4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не используйте устройство при температуре выше +40°C в помещении.



5. Не допускайте попадания посторонних объектов в выдувные отверстия и (или) их блокировку.



6. Устанавливайте устройство на расстоянии более 50 сантиметров от нагревательных элементов: радиаторов отопления, электрических радиаторов, газовых плит, котлов, печей, каминов и других подобных источников тепловой энергии.



7. Не погружайте устройство или элементы устройства в воду или источники воды.



8. Не заливайте воду в отверстия для выхода воздуха.

# Правила безопасности

Ниже приведены правила по безопасной эксплуатации климатического комплекса AirCreator и AirCreator+, далее упоминающегося, как «устройство».



1. Устройство может быть использовано только по его прямому назначению: для очищения, увлажнения и мойки воздуха. Не используйте устройство для других целей и не экспериментируйте с областью его применения.



2. Устройство должно быть установлено на ровную устойчивую твердую горизонтальную поверхность.



3. Не используйте устройство вне помещений и на открытом воздухе. Не используйте устройство в помещениях с влажностью выше 90% и температурой воздуха ниже +5°C.



4. Не ставьте бак с водой рядом с устройством во избежание его опрокидывания и дальнейшего попадания воды на корпус устройства.



5. Не садитесь и не вставайте на устройство, не используйте устройство в качестве подставки для ног, в качестве тумбы или для хранения каких-либо вещей.



6. Подключение устройства в сеть должно производиться только сухими руками, во избежание поражения электрическим током.



7. Устройство должно подключаться в электросеть 220-240 В, 50 Гц. Не используйте сторонние удлинители и блоки питания.



8. Всегда отключайте блок питания, если не планируете использовать устройство в течение продолжительного времени.



9. При отключении устройства всегда держитесь за блок питания, не тяните за сетевой шнур.











10. Не перемещайте устройство, подключенное к электросети, всегда отключайте устройство от электросети при его перемещении.



11. Не закрывайте и не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия устройства, расположенные в нижней и верхней части корпуса. Не накрывайте устройство вещами и предметами, мешающими его воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиям. Не вставляйте посторонние объекты в воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия устройства.



-  12. Не пытайтесь изменить вид, дизайн устройства, в этом случае, производитель перестает нести гарантийные обязательства.
-  13. Всегда выключайте устройство из электросети при замене фильтров, очистке или других действиях, связанных с его обслуживанием.
-  14. Во избежание поражения электрическим током не проливайте и не брызгайте воду на устройство, шнур и блок питания.
-  15. Не перемещайте устройство, если в баке есть вода. Предварительно слейте воду или перенесите портативный бак для воды отдельно от устройства.
-  16. В случае возникновения неисправностей или некорректной работы устройства, во избежание возникновения короткого замыкания, возгорания, поражению электрическим током, отключите устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр: [service@romatigroup.com](mailto:service@romatigroup.com).
-  17. Не пытайтесь разобрать или самостоятельно отремонтировать устройство, это опасно и может повлечь поражение электрическим током. Вскрытие корпуса устройства снимает любые гарантийные обязательства с производителя устройства.
-  18. Лицам, младше 14 лет, лицам с ограниченными физическими или умственными способностями запрещено использование устройства без присутствия взрослых и лиц, отвечающих за их безопасность.
-  19. При повреждении шнура питания, держась за блок питания, отключите устройство от электросети. Далее обратитесь в сервисный центр для устранения проблемы: [service@romatigroup.com](mailto:service@romatigroup.com).



## Подготовка к эксплуатации

Расположите устройство на устойчивой горизонтальной поверхности. Снимите защитный пакет с устройства.



**ВНИМАНИЕ! СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ.** Во избежание опасности, при распаковке устройства, незамедлительно уберите все пластиковые пакеты от детей младше 7 лет, домашних питомцев, а также лиц, не способных контролировать свои действия.

Поднимите верхнюю крышку устройства, достаньте все аксессуары. Уберите вкладыш и снимите защитные пакеты с аксессуаров.

Установите пустой бак для воды обратно в устройство, не надевая крышку.

Установите умягчающий предфильтр FF BLOCK в бак для воды, установите крышку.



Подключите устройство в электросеть.





Используйте только оригинальный сетевой блок питания. Использование посторонних аксессуаров может привести к поломке устройства и снимает гарантийные обязательства производителя.



Вы услышите звуковой сигнал и на дисплее загорится .

Если этого не произойдет проверьте правильность установки бака для воды.



Включите устройство  → . Залейте воду строго до отметки MAX. Данная процедура обучит умный датчик системы HumiT-Smart для дальнейшего контроля подачи воды в процессе увлажнения.

А также поможет ему компенсировать возможные ошибки в оценке уровня воды, вызванные локальным качеством воды.



Система HumiT-Smart работает со всеми типами воды, включая водопроводную воду мегаполисов.



MAX  
4,2 литра



Портативный дизайн  
съемного бака

# Способы управления



## СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Подробнее на стр. 13



## ПРИЛОЖЕНИЕ REMEZ SMART | SMART LIFE

Подробнее на стр. 20



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Подробнее на стр. 22



## АЛИСА

Подробнее на стр. 23



# Сенсорный экран управления

Предупреждающий индикатор о необходимости замены фильтра

Индикатор уровня воды в баке

Индикатор ночного режима

Индикатор уровня влажности в помещении

Индикатор таймера

Индикатор температуры

Индикатор блокировки устройства

Индикатор качества воздуха

Индикатор интеллектуального режима Ai Mode

Включение / Отключение



Установка таймера



Установка режима — 6 скоростей + Ai Mode



Установка режима интеллектуального увлажнения HumiT-Smart




Включение блокировки устройства и (или) включение ночного режима

## ВКЛЮЧЕНИЕ


Для включения устройства коснитесь .

## ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для отключения устройства повторно коснитесь .

При отключении система HumiT-Smart автоматически осушит резервуар в течение 30 секунд. В течение следующих 120 минут будет производиться автоматическая сушка фильтра.

При повторном включении устройство начнет работу с последнего установленного режима.

Для принудительного отключения устройства во время сушки фильтра удерживайте палец на  в течение 3-х секунд.





**ВАЖНО!** Режим сушки фильтра предотвращает размножение бактерий на фильтре и появление неприятных запахов. Не рекомендуется отключать данный режим.


## Пользовательский режим

Выбирая скорость от 1 до 5 вы устанавливаете производительность воздухообмена и соответствующую ей глубину увлажнения воздуха. Чем выше скорость, тем быстрее производится увлажнение воздуха.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА, УВЛАЖНЕНИЯ И УРОВНЯ ШУМА НА СКОРОСТЯХ 1 - 6\*:

			
глубина увлажнения	280 мл/час	390 мл/час	540 мл/час
воздухообмен	93 м <sup>3</sup> /час	125 м <sup>3</sup> /час	156 м <sup>3</sup> /час
уровень шума	45 дБ	47 дБ	50 дБ
			
глубина увлажнения	680 мл/час	820 мл/час	1000 мл/час
воздухообмен	194 м <sup>3</sup> /час	233 м <sup>3</sup> /час	280 м <sup>3</sup> /час
уровень шума	55 дБ	61 дБ	64 дБ

Для принудительного отключения функции увлажнения коснитесь и удерживайте палец на  в течение 10 секунд. Устройство продолжит работу в режиме Ai Mode очищения воздуха.

\* Данные показатели могут быть индивидуальны для каждого отдельного помещения.

Комплекс непрерывно анализирует содержание опасных загрязняющих частиц  $PM_{2.5}$ , показатели уровня влажности и температуры воздуха в помещении.

Показатели выводятся на дисплей, обновление данных производится циклично каждые 5 секунд.

## ДАННЫЕ ДАТЧИКА SENSIRION\*



температура (°C)



влажность (%)



При ухудшении качества воздуха рекомендуется изменить режим работы в сторону увеличения скорости или установить автоматический режим Ai Mode.

## ДАННЫЕ ДАТЧИКА $PM_{2.5}$ \*\*



0 - 25  $\mu g/m^3$ \*\*\*  
норма

Зеленая полоса индикатора сообщает, что содержание в воздухе опасных загрязняющих частиц  $PM_{2.5}$  минимально и находится в пределах безопасных значений.



25-75  $\mu g/m^3$   
повышено

Желтая полоса показывает повышенное количество частиц от 25 до 75 микрограмм/ $m^3$  и сигнализирует об ухудшении качества воздуха.



>75  $\mu g/m^3$   
требуется очищение воздуха


Красная полоса индикатора сообщает о наличии опасной концентрации загрязняющих частиц в воздухе.

\* Ультраточный датчик температуры и влажности швейцарской компании Sensirion.

\*\* Чувствительный датчик содержания опасных загрязняющих частиц  $PM_{2.5}$ .

\*\*\* Уровень загрязнения воздуха представлен в виде концентрации (миллиграмм/куб. метр –  $mg/m^3$  или микрограмм/куб. метр –  $mcg/m^3$ ,  $\mu g/m^3$ ).

# Автоматический режим очищения воздуха Ai Mode


Седьмое (7) нажатие на  включает автоматический режим очищения воздуха Ai Mode.

В данном режиме комплекс автоматически регулирует скорость воздухообмена на основании данных датчика загрязнения воздуха PM<sub>2.5</sub>, поддерживая степень очищения воздуха на высшем уровне\*.



В режиме Ai Mode также производится увлажнение воздуха, но данные показателей влажности не отображаются на дисплее устройства.

Глубина увлажнения воздуха будет соответствовать текущей скорости воздухообмена, выбранной комплексом автоматически.


Интервал (ug/m <sup>3</sup> )	0-25		25-75		более 75	
	1	2	3	4	5	6
						
Концентрация PM <sub>2.5</sub> (ug/m <sup>3</sup> )	0 - 12	12-25	26-50	51-75	>75	
CADR воздухообмен (м <sup>3</sup> /час)	93	125	156	195	233	280

AirCreator запоминает последний режим работы.

\* В рамках производительности устройства



# Режим интеллектуального контроля уровня влажности HumiT-Smart

Для включения режима интеллектуального контроля уровня влажности коснитесь . И выберите одно из 3-х доступных значений для поддержания стабильного уровня влажности: 40%, 50% или 60%.



**SENSIRION**  
THE SENSOR COMPANY

Система HumitSmart оснащена инновационным сверхчувствительным датчиком Sensirion для определения точной влажности и температуры воздуха в помещении.

В этом режиме интеллектуальная система HumiT-Smart производит непрерывное измерение температуры и влажности воздуха и, на основании полученных значений, автоматически регулирует скорость подачи воды и степень смачивания антибактериального увлажняющего фильтра AQ FILL, очищая воздух от пыли и поддерживая сбалансированный уровень влажности в помещении в диапазоне заданных вами значений 40% 50% или 60%.

Когда вода в баке закончится, комплекс подаст двойной звуковой сигнал и перейдет в режим очищения воздуха.



Влажность в пределах 40%-60% рекомендована Министерством здравоохранения РФ и Всемирной организацией здравоохранения для жилых, учебных и офисных помещений.



## Ионизация Отключаемая функция

Процесс насыщения воздуха отрицательно заряженными атомами кислорода - аэроионами, которые благотворно влияют на умственную и физическую активность, улучшают самочувствие, повышают сопротивляемость человеческого организма к инфекционным заболеваниям.

В природе этот процесс происходит естественным образом – от воздействия солнечного УФ-излучения или грозových зарядов.

Под воздействием высокого напряжения появляется разряд, выбрасывающий аэроионы в воздух. Частицы, воздействуя на молекулы кислорода, превращают их в отрицательно заряженные ионы. Аэроны, сгенерированные ионизатором, притягиваются к различным микроорганизмам, содержащимся в воздухе, микробам, бактериям, вирусам в воздухе и уничтожают их.



Концентрация выделяемых анионов в AirCreator составляет 3 000 000 ед/см<sup>3</sup>, что является безопасным значением и приближается к их концентрации в естественной природной среде – вблизи водопадов, океана, горных вершин, лесных массивов.

Включение и отключение функции ионизации доступно в приложении.

QR код на приложение доступен на стр. 21

## УСТАНОВКА ТАЙМЕРА 🕒

Коснитесь 🕒 для установки времени работы устройства.

Загорится индикатор таймера.

Установите время работы устройства на 1, 2, 4, 6 или 8 часов.

По истечении установленного времени устройство автоматически отключится.

## НОЧНОЙ РЕЖИМ 🌙


Для перехода устройства в ночной режим коснитесь 🌙.

Загорится индикатор ночного режима.


Для выхода из ночного режима повторно коснитесь иконки, комплекс вернется к настройкам, установленным до перехода в ночной режим.

Уровень шума в ночном режиме 23 дБ.

индикатор



индикатор



## БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ 🔒

Для включения блокировки устройства коснитесь 🔒 и удерживайте в течение 3 секунд.

На дисплее загорится соответствующий индикатор 🔒.

При блокировке дисплея настройками устройства можно управлять через приложение.

Для снятия блокировки повторно коснитесь и удерживайте палец на иконке блокировки устройства в течение 3 секунд.

индикатор



3 секунды

## ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

Шкала индикации показывает уровень воды в баке.

 Идет процесс увлажнения воздуха.

Если уровень воды в баке выше 10% от его объема, на дисплее отображается соответствующая шкала индикации.

При снятии бака для воды устройство автоматически отключится.

При превышении отметки MAX во время наполнения бака, раздастся звуковой сигнал.

При установке бака для воды обратно на устройство оно возобновит работу с последнего установленного режима.



Допустимо заливать в бак водопроводную, бутилированную негазированную воду.



Не заливайте в бак горячую воду выше +40°C, арома и эфирные масла, химикаты, газированную воду и прочие посторонние жидкости.



При уровне воды в баке менее 10% от его объема (прибл. 42 мл) прозвучит короткий звуковой сигнал, на дисплее загорится сообщение LO.



Добавьте воду в бак.

При отсутствии воды в баке прозвучит 3 звуковых сигнала, далее комплекс продолжит работу в режиме очищения воздуха.

# Управление через приложение



REMEZ  
Smart



Smart Life

1. Зарегистрируйтесь в приложении, чтобы создать аккаунт для управления вашими устройствами REMEZ.
2. Войдите в приложение и выберите устройство REMEZ, которое вы хотите подключить по Wi-Fi.

Индикатор подключенного Wi-Fi не выводится на дисплее и виден только в приложении REMEZ Smart/Smart Life.

Убедитесь, что ваш Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. Включите комплекс и удерживайте на дисплее ⌚ в течение 10 секунд. На дисплее появится сообщение CON, устройство перешло в режим сопряжения.
2. На вашем смартфоне должны быть включены Wi-Fi, Bluetooth, Локация, Мобильные данные.
3. Откройте загруженное приложение, в правом верхнем углу нажмите +, в меню Мой дом выберите пункт Добавить устройство. В категории мелкая бытовая техника выберите Воздухоочиститель 📶.
4. В появившемся окне введите данные от Wi-Fi сети. Перейдите далее. В следующем окне сразу нажмите кнопку «Вперед», написанное в приложении игнорируйте, повторите еще два раза.
5. В четвертом окне выберите пункт «Быстро мигает». Приложение перейдет в режим сопряжения с устройством. Время подключения составит 20–30 секунд при стабильном и быстром интернете.
6. При успешном сопряжении с устройством вы услышите звуковой сигнал, а на дисплее устройства в течение нескольких секунд будет гореть сообщение «YES».

7. Подключенное устройство появится в главном меню приложения. При первом подключении устройство может потребовать обновления прошивки, эта процедура занимает около 1 минуты. Прерывать процедуру обновления нельзя.



В процессе подключения



Wi-Fi подключен

## PUSH уведомления

- Низкий уровень воды в баке
- Вода в баке закончилась
- Очистите или замените нижний фильтр

The image shows a smartphone displaying the REMEZ Air Creator app interface. The screen displays the following information and controls:

- Water Level:** A vertical scale on the left side of the main display.
- Humidity:** A large circular gauge in the center showing 36%RH.
- Temperature:** A smaller gauge below the humidity gauge showing 24°C.
- PM2.5:** A gauge below the temperature gauge showing 2µg/m3.
- Filter Replacement:** A blue indicator at the bottom left showing "Осталось до замены фильтра 2651ч".
- Control Buttons:**
  - Top left: "Ai" mode button (currently "Выкл").
  - Top middle: "Режимы" button (currently "Выкл").
  - Top right: "Влажность" button (currently "Вкл").
  - Bottom left: Power button labeled "On | Off".
  - Bottom middle: "Сушка фильтра" button.
  - Bottom right: "Настройки" button.
- Right-side Controls:** A vertical sidebar on the right side of the screen with icons for:
  - Блокировка устройства (Device lock)
  - Ночной режим (Night mode)
  - Включение ионизации (Ionization on)
  - Таймер (Timer)
  - Ресурс фильтра (Filter resource)
  - Включение режима HumiT-Smart (HumiT-Smart mode on)

# Управление через пульт




- Ночной режим — однократное нажатие.
- Блокировка устройства — удержание кнопки в течение 3-х секунд.

# Управление через голосовой помощник Алиса


Команды, доступные через управление голосовым помощником "Алиса":

## 1. Включение/Выключение



- «Алиса, **включи/выключи** увлажнитель.»
- «Алиса, **включи/выключи** увлажнитель через ... минут(ы) (например, через 2 минуты).»
- «Алиса, **включи/выключи** увлажнитель в 00.00 (например, в 15 часов 30 минут).»

## 2. Блокировка/Разблокировка дисплея



- «Алиса, **включи/выключи** детский режим на увлажнителе.»

## 3. Включение подсветки дисплея/ Отключение подсветки дисплея

- «Алиса, **включи/выключи** подсветку увлажнителя.»

## 4. Установка скорости работы 1-6 (Пользовательский режим)



- «Алиса, **включи** скорость вентиляции ... » (например, скорость вентиляции 3)

## 5. Установка Автоматического режима очищения воздуха Ai Mode



- «Алиса **включи** автоматический режим.»



# Замена нижнего фильтра АО BLOCK

Красный индикатор фильтра предупреждает об окончании ресурса фильтрующего блока. Когда загорится значок индикации, проверьте состояние фильтра и, по возможности, произведите его замену.



Несвоевременная замена фильтров снижает скорость и качество очищения воздуха совокупно до 90%

Доступ к замене фильтрующего блока расположен на задней стороне корпуса устройства.

**ВАЖНО!** Перед обслуживанием всегда рекомендуется выключать устройство и отсоединять его от электросети.

Снимите заднюю панель фильтрующего блока. В целях дополнительной безопасности устройство оснащено функцией автоотключения.



Извлеките блок фильтра из устройства.

Замените фильтр на один из фильтрующих блоков из линейки фильтров REMEZ AirCreator.



Установите заднюю панель фильтрующего блока. При правильной установке сработает звуковой сигнал.




После замены фильтра коснитесь и удерживайте  +  в течение 5-ти секунд, красный индикатор фильтра на дисплее погаснет.

\* Фильтр АО BLOCK (HEPA13 + угольный) поставляется в комплектации. В продаже доступны фильтры АОV BLOCK (HEPA13 + угольный + антивирус), АОF BLOCK (HEPA13 + угольный + антиформальдегид)

# Обслуживание и замена аквафильтра AQ FILL

Антибактериальный увлажняющий фильтр AQ FILL не требует частой замены и сложного ухода.

Аквафильтр установлен между съемным баком и внутренним резервуаром для воды. Верхний бак оснащен умягчающим предфильтром FF BLOCK. Вода из верхнего бака поступает в нижний резервуар, где установлен UV-C светодиод с бактерицидной длиной волны 275 нм. Смачивание аквафильтра производится чистой водой из нижнего резервуара.

Режим сушки фильтра автоматически включается при отключении устройства . Длительность сушки фильтра составляет 120 минут. Во избежание возникновения отложений на фильтре и появления неприятного запаха не рекомендуется прерывать данный режим. Не рекомендуется оставлять воду в баке неработающего устройства более двух суток.

Периодически рекомендуется протирать нижний резервуар для воды влажной мягкой губкой.

**ВАЖНО!** Перед заменой аквафильтра AQ FILL всегда отключайте устройство и отсоединяйте его от электросети во избежание поражения электрическим током.

При возникновении неприятного запаха или отложений на фильтре рекомендуется:

- извлечь фильтр и, используя отдельную емкость, замочить его в специальном растворе: 3 литра теплой воды (не выше +40°C) и 60 г бикарбоната натрия (либо 20 г лимонной кислоты).
- Или аккуратно промыть фильтр с средством для мытья овощей и фруктов с низким Ph

Остатками раствора промыть бак для воды.

Предварительно извлеките предфильтр FF BLOCK из бака для воды. Предфильтр не требует обслуживания.



# Элементы модульной системы фильтрации

## УМЯГЧАЮЩИЙ ПРЕДФИЛЬТР FF BLOCK

Ресурс эксплуатации составляет 4-6 месяцев и может варьироваться в зависимости от жесткости воды, объема концентрации загрязнений и температуры эксплуатации устройства.



## БЛОК УВЛАЖНЯЮЩЕГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ФИЛЬТРА AQ FILL

Ресурс эксплуатации составляет 8-14 месяцев и может варьироваться в зависимости от жесткости воды, объема концентрации загрязнений и температуры эксплуатации устройства.



## БЛОКИ ФИЛЬТРОВ СИСТЕМЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ПРОЛОНГИРОВАННОГО РЕСУРСА ДО 3000 ЧАСОВ

время использования часов /сутки	24 часа	12 часов	8 часов
ресурс эксплуатации	4,2 месяца	8,4 месяца	12 месяцев

## AO BLOCK (HEPA13 + УГОЛЬНЫЙ) Базовая комплектация

3 усовершенствованных слоя. Задерживает крупную пыль и блокирует до 99,97% опасных частиц PM<sub>2.5</sub>, нейтрализует неприятные запахи. Базовый фильтр для эффективного очищения воздуха от аллергенов, бытовой пыли и неприятных запахов.



## AOF BLOCK (HEPA13 + УГОЛЬНЫЙ + АНТИФОРМАЛЬДЕГИД)

3 усовершенствованных слоя. Фильтрует крупную пыль и блокирует до 99,97% опасных частиц PM<sub>2.5</sub>, устраняет неприятные запахи и нейтрализует летучие органические соединения формальдегида. Рекомендован для жителей мегаполисов, при наличии мебели из ДСП, для помещений после ремонтных работ.



## AOV BLOCK (HEPA13 + УГОЛЬНЫЙ + АНТИВИРУС)

3 усовершенствованных слоя с улучшенной каталитической формулой угольного слоя. Фильтрует крупную пыль и блокирует до 99,97% опасных частиц PM<sub>2.5</sub>, устраняет неприятные запахи и уменьшает содержание вирусов до 70%. Рекомендован для владельцев домашних животных и в периоды сезонных простуд и эпидемий вирусов.



# Индикация | Значение

## ВКЛЮЧЕНИЕ | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ИНТЕРФЕЙС

Подробнее на стр. 13



Комплекс отключен от электросети.



Комплекс выключен. Подключен к электросети 220 В.



Комплекс включен. Начальный интерфейс

## АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДАТЧИКОВ

Подробнее на стр. 15



Измерение показателей качества воздуха. Количество загрязняющих частиц PM2.5 в помещении.



Текущие значения температуры воздуха в помещении.



Текущие значения относительной влажности в помещении.



Данные обновляются циклически каждые 5 секунд

## ИНДИКАЦИЯ ВОДЫ В БАКЕ

Подробнее на стр. 20



Бак для воды наполнен на 100%.



Уровень воды в баке менее 10%.



Вода в баке закончилась. Устройство отключено.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ. СУШКА АКВАФИЛЬТРА AQ FILL

Подробнее на стр. 26



2 часа.



1 час.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ. ИНДИКАЦИЯ

Подробнее на стр. 14-17




Включен режим "3" из режимов 1-2-3-4-5-6.



Включен автоматический режим Ai Mode.



Индикация во время работы автоматического режима Ai Mode.



Индикация во время работы автоматического режима Ai Mode + интеллектуальный контроль влажности HumiT-Smart.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

Подробнее на стр. 21



Wi-Fi в процессе подключения.



Wi-Fi подключен успешно.

## НОЧНОЙ РЕЖИМ. БЛОКИРОВКА

Подробнее на стр. 19



Интерфейс включенного ночного режима + режима HumiT-Smart.



Интерфейс включенного ночного режима.



Интерфейс включенного ночного режима + блокировки от детей.



Интерфейс включенной блокировки от детей.

## УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Подробнее на стр. 19



Интерфейс таймера.



Интерфейс отмены таймера через циклическое переключение шага.

## ИНДИКАЦИЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

Подробнее на стр. 25





Нижний фильтр загрязнен или закончен ресурс его работы. Устройство включено.



Нижний фильтр загрязнен или закончен ресурс его работы. Устройство выключено.

## Технические характеристики

Мощность	36 Вт
Входное напряжение	24 В, 2 А
Бак для воды	4,2 л
Воздухообмен макс.	280 м³/ч
Скорость увлажнения макс.	1000 мл/час
Ионизация (Отключаемая)	3 000 000 ед/см³
Уровень шума мин.-макс.	23 дБ - 65 дБ
Режимы работы	6 скоростей + 2 интеллектуальных режима
Интеллектуальные режимы	Увлажнение Humit Smart  , очищение Ai Mode (☼ x7) 
Количество фильтров	3
Типы фильтров	АО BLOCK: HEPA13+угольный, AQ FILL: аквафильтр с покрытием ионами серебра, FF BLOCK: умягчающий предфильтр
Таймер	Да (1,2,4,6,8 часов)
Wi-Fi	Да
Приложение	REMEZ Smart, Smart Life
Автоотключение	При снятии бака, при открытии задней панели
Управление	Сенсорный дисплей, приложение, пульт, голосовой помощник Алиса
Ночной режим	Да
Сушка аквафильтра	Да (2 часа)
UV-C светодиод	275-280 нм
Мотор	Инверторный BLDC мотор Nidec Motor
Блокировка устройства	Да
Вес нетто	4 кг
Размер	25*25*52 см

Скорость	1	2	3	4	5	6
Производительность увлажнения (мл/ч)	280	390	540	680	820	1000
Воздухообмен (м <sup>3</sup> /час)	93	125	156	194	233	280
Уровень шума (дБ)	45	47	50	55	61	64





# SensoStation\*

Станция контроля качества воздуха SensoStation при использовании совместно с комплексом AirCreator позволяет на 97% лучше контролировать качество состояния воздуха в помещении, совокупно повышая эффективность достижения качественных показателей воздуха до 99%.



SensoStation

Технические характеристики

\*RMC-SS отдельно в продаже. В сеть можно объединить до 5 устройств с индивидуальными сценариями для каждого помещения.

# Показатели, измеряемые станцией SensoStation

- Уровень влажности
- Температура воздуха
- CO<sub>2</sub>
- PM<sub>2,5</sub>
- TVOC



## УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в помещениях в пределах 40-60%\* является оптимальной для поддержания общего состояния здоровья, повышения защитных функций дыхательной системы, предотвращения распространения микробов и патогенных организмов.


CO<sub>2</sub>

## УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

Накапливается в помещении при недостаточной вентиляции. Превышение допустимой концентрации углекислого газа вызывает слабость, сонливость, снижение концентрации внимания, раздражительность.



0-1000 PPM\*\*  
норма



1000-2000 PPM  
повышен



>2000 PPM  
требуется проветривание

При достижении опасной концентрации углекислого газа раздастся предупреждающий звуковой сигнал.\*\*\*


\* Рекомендована Министерством здравоохранения РФ и Всемирной организацией здоровья.

\*\*«Parts per million» — «частиц на миллион» — единица измерения концентрации газов и других относительных величин.


## PM<sub>2.5</sub>

### ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ЧАСТИЦЫ


Менее 2,5 микрометра: пыль, пыльца, споры и частицы биоматериалов, аллергены, микроорганизмы, оксиды тяжелых металлов и пр.



0 - 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ \*  
норма



25-75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
повышен




>75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
требуется очищение  
воздуха


## TVOC

### ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ + ФОРМАЛЬДЕГИД


Содержащиеся в воздухе в виде газов из твердых или жидких веществ. К ним относятся: хлор, бензол, фенолы, стиролы, метан, ксилол, ацетон. В быту это мельчайшие частицы аэрозолей, краски, клея, чистящих веществ, продукты распада горения и пр. Пары формальдегида от мебели из ДСП, пластика, лаков и красок, строительных материалов, выхлопных газов, табачного дыма и пр.



0-0.5  $\text{mg}/\text{m}^3$ \*\*  
норма



0.5-1  $\text{mg}/\text{m}^3$   
повышен



>1  $\text{mg}/\text{m}^3$   
требуется очищение  
воздуха

\*уровень загрязнения воздуха представлен в виде концентрации (миллиграмм/куб.метр –  $\text{mg}/\text{m}^3$  или микрограмм/куб. метр -  $\text{mcg}/\text{m}^3$ ,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

\*\*«mass concentration» - единица измерения « $\text{mg}/\text{m}^3$ » для обозначения концентрации измеряемого вещества в воздухе рабочей зоны, атмосфере, а также в отходящих газах.

# REMEZ

ООО «РОМАТИ», Россия, 121615,  
г. Москва, муниципальный округ  
Кунцево вн.тер.г., Рублевское ш.,  
д. 22, к. 1, помещ. 364

Общая линия: +7 (800) 333-05-69  
Сервисный центр: +7 (800) 775-04-86  
[info@remez.com.ru](mailto:info@remez.com.ru)  
[remez.com.ru](http://remez.com.ru)